



DT/5P

## Serrure à Combinaison Electronique Digitale

- Serrure certifiée EN 1300 contrôlée par un système électronique à mémoire permanente.
- Commande d'ouverture/fermeture et clavier à commande affleurante.
- Alimentation interne avec pile alcaline de 9 V LR61 pour mod. 1/2/3 - avec 4 piles alcalines de 1.5 V LR6 pour mod. 4/5/6/7 (non fournies).
- Alimentation de secours par contact extérieur sur le clavier.
- Signalisation sonore et visuelle pour confirmation des codes, indication d'erreurs et charge insuffisante (Buzzer et Leds).
- Pênes tournants en acier nickelé Ø 22 mm (pênes fixes Ø 18 mm pour mod. DT/1-DT/2-DT/3B-DT/3).
- Protection avec plaque d'acier au manganèse à l'endroit de la serrure.
- Profil intérieur spécial offrant une résistance plus longue à l'enfoncement de la porte.
- Soudures internes réalisées par un système robotisé.
- Soudure périmétrique continue cadre/corps.
- Tablette intérieure amovible (sauf pour modèle DT/1).
- Ailettes d'ancrage anti-arrachement à l'arrière du coffre.
- Peinture époxy au four.
- **Secours par clé d'urgence à double panneton haute sécurité EVO-LOCK (2 clés fournies), sauf pour modèles avec \***.

- Cadre et Porte ép. 10 mm
- Découpe Laser



**COFFRES-FORTS  
CERTIFIES**  
selon la Norme Européenne  
**EN 14450-S1**



Modèle	Dimensions externes mm.			Dimensions internes mm.			Dimensions porte mm.		Nombre de pênes		Poids	Volume
	Haut.	Larg.	Prof.	Haut.	Larg.	Prof.	Haut.	Larg.	Horiz.	Vert.	Kg	Lt
DT/1*	210	270	150	185	245	100	130	180	2	-	9,5	5
DT/2*	210	270	200	185	245	150	130	180	2	-	10,5	7
DT/3B*	210	340	150	185	315	100	140	250	2	-	12,5	6,5
DT/3*	210	340	200	185	315	150	140	250	2	-	13	9
DT/4P	270	390	200	245	365	150	195	300	2	1+1	18	14
DT/4LP	270	390	240	245	365	190	195	300	2	1+1	19	18
DT/5P	340	460	200	315	435	150	265	370	3	1+1	25	21
DT/5LP	340	460	240	315	435	190	265	370	3	1+1	26	27
DT/6P	420	480	230	395	455	180	345	390	3	2+2	33,5	33
DT/6LP	420	480	280	395	455	230	345	390	3	2+2	34,5	43
DT/7P	480	420	280	455	395	230	405	330	3	2+2	34,5	43
DT/7LP	480	420	360	455	395	310	405	330	3	2+2	37	57

\* Modèles sans clé de secours.